




Universidade Federal do Espírito Santo
Centro de Ciências Agrárias – CCA UFES
Departamento de Computação



Desenvolvimento Web Praticando Ajax

Desenvolvimento de Sistemas para WEB

Site: <http://jeiks.net>

E-mail: jacsonrcsilva@gmail.com

Método get

- Crie uma pasta no servidor.
- Dentro dessa página, crie:
 - Um arquivo com algum texto dentro e nome: *texto.txt*
 - Uma página vazia, com jQuery e com o nome: *index.html*
- Pelo navegador, acesse essa pasta no servidor.
- Entre no console e faça:

```
var local = '<URL>/<diretório>/texto.txt';  
$.get( local, function(data) {  
    var tmp = $('<div>').text( data );  
    $('body').append( tmp );  
})
```

E o que ocorre com o comando abaixo?

```
$('div').load( local );
```

Método post

- No mesmo diretório, crie o arquivo **dados.php**:

```
<?php
echo 'Olá ' . $_POST['nome'] . '! <br>';
echo 'Sua profissão:' . $_POST['prof'];
?>
```

- Agora, no console do navegador, faça:

```
var local = '<URL>/<diretório>/dados.php';
var dados = { nome: 'Jeiks', prof: 'professor' };
$.post( local, dados, function(data) {
    var tmp = $('<div>').html( data );
    $('body').append( tmp );
})
```

Trabalhando com BD

- Crie a tabela **nomes** no banco de dados:

idx: int / unsigned zero fill / primary / null / auto increment
nome: varchar / 40

- Crie a página **insere.php**:

```
if ( isset($_POST['nome']) )
    $nome = $_POST['nome'];
else exit();
$sql = "INSERT INTO `nomes` ( `idx` , `nome` ) "
      ."VALUES ( NULL , '$nome' )";
$con = mysqli_connect( servidor, usuario, senha, BD);
if (!$con) echo 'Erro na conexao.\n';
mysqli_query( $con, $sql );
mysqli_close( $con );
```

Trabalhando com BD

- Crie a página *pagina.html* com:

- Cabeçalho com jQuery;

- O *script*:

```
$(function() {  
    $('button').click( function() {  
        var n = $('input').val().trim();  
        if (n === '') return;  
        var dados = { nome: n };  
        $.post( 'insere.php', dados,  
                function(data){ console.log(data) } );  
    });  
});
```

- Um input e um botão para a pessoa digitar nomes e salvá-los no servidor.

Trabalhando com BD

- Sua função:
 - Agora, crie uma função para criar uma lista com todos os nomes quando a página carregar.
 - Após isso, atualize a função para adicionar o novo “nome” na lista, assim que for salvo no servidor.